



DOCUMENTATION COMMERCIALE

K-STOCKDRY



SARL SKI SOLUTIONS au Capital de 40 000 € / SIRET : 483 327 441
340, Rue de l'eygala - 38430 MOIRANS
Tel : +33 (4) 76 26 76 84 / Fax : +33 (4) 76 26 65 09
Info@koralp.com

www.koralp.com

K-STOCKDRY - SECHE-CHAUSSURES MURAL A AIR CHAUD



Il existe en 2 modèles : ***Autonome ou centralisé***
Et de capacité différentes : De 2 à 6 paires

Options possibles, pour la version autonome :

Horloge de programmation & marche forcée
Désinfection par lampes à ozone
Sèche gants
Pieds (pour les modèles 3 & 6 Paires)
Résistance 1000 Watts (pour les modèles 4 à 6 Paires)
Pilotage électronique

Produits associés :

K-DOOR : Armoire en bois

K-STOCKDRY-GANTS : Option Gant adaptable sur K-STOCKDRY



Les capacités et dimensions

Référence	Paires de chaussures séchées	Hauteur	Largeur	Profondeur	Puissance	Alim.
K-STOKDRY-A02	2	1460	190	480	530 W	220. V
K-STOKDRY-A03	3	2100	190	480	530 W	220. V
K-STOKDRY-A04	4	1460	330	480	530 W	220. V
K-STOKDRY-A05	5	1780	330	480	530 W	220. V
K-STOKDRY-A06	6	2100	330	480	530 W	220. V

Matériaux

- Tôle électro zinguée de 15/10^{ième}
- Habillage Aluminium anodisé ou bois
- Peinture époxy poudre (cuite au four)

Installation électrique

- Consommation électrique de l'appareil : 530 W
- Prévoir l'installation d'une alimentation électrique (Prise classique) de 230 V
- Prise murale à positionner 10 cm au dessus de l'appareil