

KORALP®

## K-DRY SÈCHE-CHAUSSURES AIR AMBIANT

Sa réputation n'est plus à faire : la solution la plus rentable pour le stockage et le séchage de votre parc de chaussures de location. Plus de manipulation de vos chaussures : stockage et séchage basse consommation intégrés.

 CASQUES

 COMMUNICATION

 CHAUSSURES

 STOCKAGE

 SÈCHAGE À L'AIR AMBIANT



Modèle présenté :  
K-DRY-120L  
+ façade K-STEEL-135L-L

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### Puissance et homogénéité de ventilation

Toutes nos étagères intègrent deux ventilateurs afin de garantir un séchage homogène sur toute la longueur de l'étagère. Même sur les étagères de 2,5 mètres, toutes les chaussures bénéficient de la même qualité de séchage.

#### Etagères renforcées et système anti basculement

Les étagères sont renforcées. Une personne peut monter sur les étagères pour prendre les chaussures situées en haut de l'appareil. Le système anti basculement du support étagères sécurise l'action.

#### Faible consommation électrique

Le séchage étant assuré par l'air de la pièce (sans résistance), un appareil de 10 étagères consomme 350W.

#### Réglage sans outil

Le réglage des étagères se fait sans outil. Elles sont posées sur des crémaillères qui sont elles-mêmes simplement crochetées sur le montant. Votre parc étant évolutif, vous pourrez alors facilement modifier la position de vos étagères et leur nombre.

#### Stockage et séchage en un

Les étagères du K-DRY garantissent une manipulation minimale. Le rangement et le séchage sont effectués en une seule opération.

#### Meilleur ratio surface/quantité stockée du marché

Grâce à la faible épaisseur de la structure du produit, la surface de rangement des chaussures est plus importante. La finesse, accompagnée de la robustesse des montants, viennent optimiser la capacité de rangement des chaussures ainsi que la place nécessaire pour le K-DRY dans votre espace de location.

## Préconisations

- Dans sa version sur galets, pour un bon fonctionnement de l'installation, le sol doit être plat et horizontal (prévoir un ragréage si ce n'est pas le cas).
- Fonctionne sur une prise de 220 V
- Prévoir 1 prise 10 cm au-dessus du montant arrière de l'appareil.



Réglage sans outil



Etagère ventilée

## FAÇADES DECORATIVES

- **PANEL** : Panneau acier personnalisable  
K-PANEL + K-MAGNET
- **STEEL** : Acier brossé  
K-STEEL
- **WLED** : Rétroéclairé personnalisable  
K-WLED + K-MAGNET

Référence	↓ M 1990	↓ L 2435	↓ XL 2745	↔	↗
K-DRY-120	40	48	56	530	1340
K-DRY-150	50	60	70		1640
K-DRY-170	60	72	84		1820
K-DRY-200	70	84	98		2165
K-DRY-250	90	108	126		2620
<b>Consommation</b>	280 W	350 W	420 W		

Toutes les dimensions sont exprimées en mm, sur galets/rails

## OPTIONS



Platine de pilotage



Etagère séchante



Chargeur SIDAS



Demi tunnel air chaud