



Modèle présenté
K-DRYFIX-100L-s

K-DRYFIX

SÈCHE-CHAUSSURES MURAL BASSE CONSOMMATION

Solution d'étagères auto-portées ventilées
basse consommation pour exploiter au
mieux tous vos espaces.

Évolutions 2025

Auto-porteur

Jumelable dos à dos



SYSTEME ECODRY
SÈCHAGE BASSE CONSOMMATION

Alimentation 220V

Prévoir 1 seule prise murale pour 10 étagères (45W/étagère)

Référence

	M & M-s ↓ 2040	L & L-s ↓ 2390	X & X-s ↓ 2770	↔	↗
K-DRYFIX075	38	45	53	750	900
K-DRYFIX075-s	25	30	35	750	600
K-DRYFIX100	50	60	70	1000	900
K-DRYFIX100-s	35	42	49	1000	600

Dimensions exprimées en mm.

Capacités maximales : CHAUSSURES (en Nb de paires) Base MP 26.0

Caractéristiques générales



Homogénéité de séchage :

1 ventilateur par étagère

Chaque chaussure est ventilée

Basse consommation: 45w par étagère



Facilité de réglage :

Grande capacité de stockage et de réglage des étagères

Gains de place : Etagères séchantes ultra fines et mutualisation des montants

Existe en 3 hauteurs (2040, 2390 et 2770) et 2 profondeurs (600 et 900)

Exemple de remplissage pour une profondeur de 90 cm et hauteur 239 cm

Chaque module de 1m de large peut ainsi contenir toutes les différentes pointures

