



K-STOKDRY-C

SÈCHE-CHAUSSURES MURAL CENTRALISÉ

Tout aussi modulaire et efficace que le modèle Autonome, la version Centralisée a été étudiée pour les locaux équipés de plusieurs dizaines de sèche-chaussures et dans lesquels le matériel doit être séché sans urgence durant la nuit.

En divisant par 6 le nombre d'alimentations électriques nécessaires et donc la consommation d'énergie, la version Centralisée convient parfaitement aux installations de consignes, skirooms et vestiaires professionnels.

Caractéristiques générales

Espace optimisé

Les nombreux modèles disponibles s'adaptent à votre espace.

Traitement anti-corrosion

Finition peinture époxy texturée ou finition acier galvanisé

Ventilation Centralisée

1 bloc de ventilation pour plusieurs appareils. Consommation électrique optimisée. 100w par bloc en air Ambiant - 1100W par bloc en air Chaud.

Capacité de ventilation : 500 m³ par heure par groupe de ventilation.



Références Principales	↓	↔	↗	Capacité
K-SD-04SG-CS-02.00.00	1660			2 P.
K-SD-06LG-CS-03.00.00	2310	180		3 P.
K-SD-08SG-CS-04.00.00	1660			4 P.
K-SD-10MG-CS-05.00.00	1980	270		5 P.
K-SD-04LG-CS-06.00.00	2310		340	6 P.
K-SD-14MG-CS-07.00.00	1980			7 P.
K-SD-16LG-CS-08.00.00	2310	410		8 P.
K-SD-18LG-CS-09.00.00	2310			9 P.
K-SD-20MG-CS-10.00.00	1980			10 P.
K-SD-24LG-CS-12.00.00	2310	570		12 P.

Dimensions exprimées en mm.
Capacité : CHAUSSURES (en Nb de paires)

Préconisations

Alimentation 220V - 1 prise 5A par bloc de ventilation.
Prévoir horloge de pilotage dans le tableau électrique.

OPTIONS



K-GLOVE-2
Pour 1 paire de gants ou 1 casque.
A visser à la place d'un support chaussure



K-GLOVE-1
Pour 1 gant.
Languette à visser à l'arrière d'un support chaussure



K-HELMET-1
Pour 1 casque.
A visser à la place d'un support chaussure.
Réglable